

## ПРО ВЗАЄМОДІЮ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗАРЯДІВ З ЕЛЕКТРИЧНИМ СТАЦІОНАРНИМ ПОЛЕМ

*Розглянуті взаємодії як нерухомих електричних зарядів, так і елементарних струмів, описана взаємодія заряджених частинок і стаціонарного електричного поля відповідно до принципу найменшої дії за допомогою функції Лагранжа, встановлена аналітична залежність, що описує взаємодію елементарних зарядів з електричним стаціонарним полем.*

*Рассмотрены взаимодействия между собой как неподвижных электрических зарядов, так и элементарных токов, описано взаимодействие заряженных частиц и стационарного электрического поля в соответствии с принципом наименьшего действия при помощи функции Лагранжа, установлена аналитическая зависимость, описывающая взаимодействие элементарных зарядов с электрическим стационарным полем.*

### ВСТУП

Взаємодія (двох) заряджених часток, елементарних зарядів один з одним описується за допомогою силового (електромагнітного) поля. Елементарний заряд створює навколо себе силове поле, яке діє на інший заряд, що перебуває в цьому полі, з деякою силою. Якщо взаємодіючі заряди нерухомі, то силове поле, формоване даними зарядами, є електростатичним, а сила їхньої взаємодії описується законом Кулона ( $\nabla D = \rho$ ) [1]. Електричні заряди, що рухаються, (електрані струми) створюють силове поле, яке є магнітним полем, силова взаємодія цих зарядів описується законом Ампера ( $[(\nabla H) = \partial D / \partial t + \delta]$ ). І закон Кулона, і закон Ампера, також як і перший закон Ньютона є законами зворотних квадратів.

Стаціонарне електричне поле – це незмінне в часі електричне поле, обумовлене постійним струмом, є різновидом (окрім випадку) однієї із двох складових електромагнітного поля. Протікання постійного струму в провідному середовищі супроводжується взаємодією вільних зарядів з полем.

При дослідженні руху електричних зарядів, як і будь-яких матеріальних часток, варто виходити із принципу найменшої дії, з принципу Гамільтону. Цей принцип укладається в тім, що для всякої механічної системи існує такий інтеграл  $S$ , що звється дією, що для дійсного руху має мінімум і варіація  $\delta S$  якого, отже, дорівнює нулю [2].

### ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дія для зарядженої частки (електричного заряду), що рухається в стаціонарному електричному полі, складається із двох частин (складових): з дії вільного заряду, і з члена, що описує взаємодії заряду з полем. Остання складова повинна містити як величини, що характеризують заряд, так і величини, що характеризують поле.

Властивість поля (у повному обсязі) характеризується чотиривектором  $A_\mu$ , так званим чотирипросторним потенціалом, компоненти якого є функціями координат і часу. Дані величини входять у дію у вигляді члена:

$$-q \int_a^b A_\mu dx_\mu ,$$

де функції  $A_\mu$  беруться в точках світової лінії елементарного заряду.

Таким чином, дія для електричного заряду має вигляд:

$$S = \int_a^b (-mc ds - qA_\mu dx_\mu),$$

де  $m$  – маса зарядженої частки  $q$ .

Три просторових компоненти чотиривектора  $A_\mu$  утворять тримірний вектор  $A$ , що звється векторним потенціалом поля. Часова компонента  $A_t$  є скалярним потенціалом  $A_t = \phi/c$ . Таким чином:  $A_\mu = (A, A_t)$ .

Оскільки сигнатура чотирипростору, що розглядається в спеціальній теорії відносності, має вигляд  $(+ - - -)$  [3], причому  $x^0 = ct$ ,  $x^1 = x$ ,  $x^2 = y$ ,  $x^3 = z$ , тому інтеграл дії визначається виразом:

$$S = \int_a^b (-mc ds + qA dr - q\phi dt). \quad (1)$$

Якщо врахувати, що швидкість електрично зарядженої частки може бути описана співвідношенням  $v = dr/dt$ , а також беручи до уваги, що через інваріантність інтервалу  $ds$  відстані між подіями визначається співвідношенням [2]

$$ds = cdt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

тому при переході до інтегрування за часом інтеграл дії  $S$  (1) описується виразом:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left( -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + qAv - q\phi \right) dt.$$

Підінтегральне вираження є функцією Лагранжа (лагранжіан) для зарядженої частки в електромагнітному полі

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + qAv - q\phi. \quad (2)$$

Похідна лагранжіана по швидкості руху електричного заряду (матеріальної точки)  $\partial L / \partial v$  є узагальнений (канонічний) імпульс  $P$ , сполучений із просторовою координатою  $x$  [1]:

$$P = \frac{\partial L}{\partial v} = \gamma mv + qA = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + qA = p + qA, \quad (3)$$

де  $p = \frac{\partial L_e}{\partial t} = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$  – звичайний імпульс електрич-

ного заряду  $q$  (вільної матеріальної точки), імпульс у відсутності полів [2].

Рівняння руху заряду в стаціонарному (електромагнітному) полі визначаються варіюванням дії, тобто даються рівняннями Лагранжа [1]:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\partial L}{\partial r}, \quad (4)$$

де  $L$  визначається по формулі (2).

Похідній лагранжіана по швидкості руху заряду  $\partial L / \partial v$  є узагальнений імпульс заряду (3), таким чином:

$$\frac{\partial L}{\partial r} \equiv \nabla L = -q \operatorname{grad} \phi + q \operatorname{grad}(A v).$$

Відповідно до відомої формули векторного аналізу [4]

$$\operatorname{grad}(ab) = (b\nabla)a + (a\nabla)b + [b \operatorname{rot} a] + [a \operatorname{rot} b],$$

тут  $a$  і  $b$  – будь-які два вектори. Якщо використати дану формулу до скалярного добутку векторів  $A v$  з обліком того, що диференціювання по  $r$  провадиться при постійному векторі  $v$ , то:

$$\frac{dL}{dr} = -q \operatorname{grad} \phi + q(v\nabla)A + q[v \operatorname{rot} A].$$

Таким чином, рівняння Лагранжа (4) описується формулою

$$\frac{d}{dt}(p + qA) = -q \operatorname{grad} \phi + q(v\nabla)A + q[v \operatorname{rot} A]. \quad (5)$$

Повний диференціал  $\frac{dA}{dt}$  складається із двох частин: зі зміни  $\frac{dA}{dt}$  векторного потенціалу з часом у даній точці простору й зі зміни при переході від однієї точки простору до іншої на відстань  $dr$ . (Друга частина дорівнює  $(dr\nabla)A$ ). У такий спосіб

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + (v\nabla)A. \quad (6)$$

При підстановці виразу (6) у формулу (5) виходить рівняння:

$$\frac{dp}{dt} = -q \frac{\partial A}{\partial t} - q \operatorname{grad} \phi + q[v \operatorname{rot} A]. \quad (7)$$

Рівняння (7) є рівнянням руху заряду в електромагнітному полі. Вираження в правій частині (7) є сила, що діє на заряд в електромагнітному полі. Дано сила складається із двох частин, одна з яких не залежить від швидкості заряду, перший і другий члени правої частини рівняння (7). Друга частина (третій член) пропорційний величині швидкості й перпендикулярний до неї.

Сили, що визначають рух заряду в електромагнітному полі, задаються напруженістю електричного поля  $E$  й магнітною індукцією  $B$ . Вектори  $E$  й  $B$  зв'язані між собою рівняннями Максвелла:

$$[\nabla E] = -\frac{\partial B}{\partial t}, \quad (8)$$

$$(\nabla B) = 0. \quad (9)$$

Оскільки дивергенція ротора дорівнює нулю [4], рівняння (9) дозволяє представити вектор магнітної індукції  $B$  як ротор іншого вектора:

$$B = [\nabla A]. \quad (10)$$

Якщо підставити (10) в (8) і змінити порядок диференціювання за часом і по просторових координатах, то друге рівняння Максвелла здобуває наступний вид

$$\left[ \nabla \left( E + \frac{\partial A}{\partial t} \right) \right] = 0.$$

Вираження в дужках останньої рівності можна представити у вигляді градієнта деякої функції  $\phi$ , тому що ротор градієнта тотожно дорівнює нулю [5]. Отже:

$$E = -\frac{\partial A}{\partial t} - \nabla \phi. \quad (11)$$

У формулах (10) і (11) вектори  $E$  й  $B$  виражаються через потенціали  $A$  й  $\phi$ , які однозначно визначають поле. Вектор  $A$  є векторним потенціалом, а  $\phi$  – скалярним потенціалом.

Таким чином, рівняння (7) руху заряду можна представити в такий спосіб:

$$\frac{dp}{dt} = q(E + [vB]). \quad (12)$$

Права частина рівняння (12) являє собою лоренцеву силу. Її перша частина – сила, з якої електричне поле діє на заряд, – не залежить від швидкості заряду й орієнтована по напрямку поля  $E$ . Друга частина – сила, надавана магнітним полем на заряд, – пропорційна швидкості заряду й спрямована перпендикулярно до цієї швидкості й до напрямку магнітного поля  $B$ .

Використовуючи одну з основних формул векторного аналізу [4], що описує подвійний векторний добуток, третій член правої частини рівняння (7) можна перетворити в такий спосіб:

$$[v \operatorname{rot} A]_\alpha = [v[\nabla A]]_\alpha = v \frac{\partial A}{\partial x_\alpha} - (v\nabla)A_\alpha = \frac{\partial}{\partial x_\alpha}(vA) - (v\nabla)A_\alpha.$$

Індекс  $\alpha$  приймає значення 1, 2 і 3 і позначає координати  $x$ ,  $y$ ,  $z$  відповідного вектору. З огляду на те, що в рівнянні руху заряду швидкість  $v = dr/dt$  залежить тільки від часу, а не від просторових координат тому

$$v \frac{\partial A}{\partial x_\alpha} = \frac{\partial}{\partial x_\alpha}(vA).$$

Навпроти потенціалі поля  $A$  й  $\phi$  залежать і від координат і від часу. Таким чином, повна похідна за часом від векторного потенціалу  $A$  уздовж траекторії заряду дорівнює

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + (v\nabla)A.$$

Останній вираз, ідентичний рівнянню (6), підтверджує його справедливість. Крім того відповідно до відомої формули векторного аналізу [4]:

$$[\nabla A] = \nabla(vA) - (v\nabla)A. \quad (13)$$

Якщо у вираження (7) замість подвійного векторного добутку  $[v \operatorname{rot} A]$  підставити праву частину співвідношення (13), то рівняння руху заряду (7) може бути записане в такий спосіб:

$$\frac{dp}{dt} = -q \frac{\partial A}{\partial t} - q(v\nabla)A - q \operatorname{grad} \phi + q \nabla(vA). \quad (14)$$

З урахуванням того, що відповідно до вираження (6)  $\frac{\partial A}{\partial t} = \frac{dA}{dt} - (v\nabla)A$ , рівняння (14) перетвориться в

співвідношення [5]:  $\frac{dp}{dt} = -q \frac{dA}{dt} - q \text{grad}q(\varphi - vA)$ , або

$$\frac{dp}{dt} = -q \frac{dA}{dt} - q \text{grad}q\varphi', \quad (15)$$

де  $\varphi' = \varphi - vA$  – скалярний потенціал стаціонарного електричного поля.

Права частина виразу (15) відповідає силі  $F$ , діючій на заряд  $q$  в стаціонарному електричному полі. Дано сила залежить як від просторового і часового положення зарядженої частки, так і від швидкості руху заряду:

$$F = -q \frac{dA}{dt} - q \text{grad}q\varphi' = qE', \quad (16)$$

де  $E'$  – напруженість даного поля.

Закон збереження заряду описується рівнянням безперервності заряду й щільності струму [3]:

$$\text{div}\delta + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad (17)$$

другий член (доданок) у якому визначається вираженням [6]  $\frac{\partial \rho}{\partial t} = \text{div} \frac{\partial D'}{\partial t}$ . Середовище стаціонарного електричного поля однорідне й ізотропне, тому  $D' = \epsilon_a E$ , таким чином  $\frac{\partial D'}{\partial t} = \frac{\partial (\epsilon_a E)}{\partial t}$ . Тому що напруженість стаціонарного поля є величиною постійною ( $E' = \text{const}$ ), то

$$\frac{\partial (\epsilon_a E')}{\partial t} = \frac{\partial \epsilon_a}{\partial t} E',$$

тут  $\gamma = \partial \epsilon_a / \partial t$  – питома провідність середовища поширення даного поля, тому:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \text{div} \gamma E'. \quad (18)$$

Отже:

$$\text{div}\delta = -\text{div} \gamma E'.$$

Рівняння (17) безперервності справедливо для будь-якого як завгодно малого об'єму, тому

$$\int_V \text{div} \delta dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = 0,$$

або

$$-\int_V \text{div} \gamma E' dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = 0.$$

Відповідно до теореми Остроградського-Гауса  $\int_V \text{div} \gamma E' dV = \oint_S \gamma E' dS$ , крім того в об'ємі  $V$ , що обмежується поверхнею  $S$  [6],  $\int_V \rho dV = q$ , таким чином,

можна констатувати:

$$\oint_S \gamma E' dS = \frac{\partial q}{\partial t}. \quad (19)$$

Формули (18) і (19) є відповідно диференціальною та інтегральною формами запису аналітичної залежності, що описує взаємодію вільних заряджених частинок і стаціонарного електричного поля при його розповсюджені в реальному середовищі, яке має вільні заряди.

## ВИСНОВКИ

Отже, в стаціонарному електричному полі реального середовища його розповсюдження потік вектора  $\gamma E'$  крізь замкнуту поверхню  $S$ , обмежуючу деякий об'єм  $V$ , визначається швидкістю зміни вільного заряду, що знаходитьться всередині даного об'єму (19). Отож, витік ліній вектора  $\gamma E'$  в даній точці стаціонарного електричного поля рівний зміні об'ємної щільності вільних зарядів в цій точці (18).

Таким чином, аналітична залежність, описана формулами (18) і (19), теоретично обґрунтovanе основні як диференціальні, так і інтегральні рівняння стаціонарного електричного поля при його розповсюджені в реальному середовищі, що має вільні заряди. Це забезпечує можливість розробки нових методів розрахунку і проектування електричних полів, електричних пристрій, що містять кола постійного струму.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Джексон Дж. Класическая электродинамика. – М.: Мир, 1965. – 702 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. / М.: Наука, 1988. – 512 с.
- Угаров В.А. Специальная теория относительности. М.: Наука, 1977. – 384 с.
- Маделунг Э. Математический аппарат физики. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 618 с.
- Меерович Э.А., Мейерович Б.Э. Методы релятивистской электродинамики в электротехнике и электрофизике. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 232 с.
- Тамм И. Е. Основы теории электричества. – М.: Наука, 1976. – 616 с.

**Bibliography (transliterated):** 1. Dzheksion Dzh. Klassicheskaya `elektrordinamika. - M.: Mir, 1965. - 702 s. 2. Landau L.D., Lifshic E.M. Teoriya polya. / M.: Nauka, 1988. - 512 s. 3. Ugarov V.A. Special'naya teoriya otnositel'nosti. M.: Nauka, 1977. - 384 s. 4. Madelung 'E. Matematicheskij apparat fiziki. - M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo fiziko-matematicheskoy literatury, 1960. - 618 s. 5. Meerovich 'E.A., Mejerovich B.'E. Metody relyativistkoj `elektrordinamiki v `elektrotehnike i `elektrofizike. - M.: `Energoatomizdat, 1987. - 232 s. 6. Tamm I. E. Osnovy teorii `elektrichestva. - M.: Nauka, 1976. - 616 s.

Надійшла 07.07.2011

Придубков Павло Якович, к.т.н., доц.

доцент кафедри "Електротехніка та електричні машини"  
Українська державна академія залізничного транспорту  
61050, Харків, пл. Фейербаха, 7  
тел. (057) 7301996

Хоменко Ігор Васильович, к.т.н., доц.

доцент кафедри "Передача електричної енергії"  
Національний технічний університет  
"Харківський політехнічний інститут"  
61002, Харків, вул. Фрунзе 21

Pridubkov P.Y., Khomenko I.V.

**About interaction of elementary charges with the electric stationary field.**

The interaction between a stationary electric charges as well as elementary currents describe the interaction of charged particles and a stationary electric field in accordance with the principle of least action with the Lagrangian, analytical dependences describing the interaction of elementary charges with the electric stationary field.

**Key words –** elementary charges, electric stationary field.